




# Die Freiheit, sich immer und überall sicher zu fühlen

Das Ziel von NOVO Go ist, Sicherheit und Unabhängigkeit im täglichen Leben zu geben. Mit NOVO Go kann der Nutzer bei jedem Schritt sowohl unterwegs als auch zu Hause unbeschwert sein. Es bietet eine Zwei-Wege-Audiokommunikation und verfügt über eine leicht zu drückende Alarmtaste. Einmal aktiviert, kann das Gerät sofort z.B. die Hausnotrufzentrale benachrichtigen und den Standort der Person angeben, die Hilfe benötigt.

NOVO Go kann ebenso als passives mobiles Sicherheitsgerät und als Alarmlösung für Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten verwendet werden. Mittels Geofencing kann das Gerät automatisch einen Alarm auslösen, wenn der Träger eine bestimmte Sicherheitszone verlässt.



## Leistungsstarke Konfigurationen für das Angebot eines hochprofessionellen Telecare-Dienstes




### NOVO Go als Einzelgerät

Der Nutzer kann von zu Hause oder unterwegs über das mobile Gerät einen Alarm auslösen und mit den Alarmempfängern kommunizieren. NOVO Go bietet ein modernes, elegantes und ansprechendes Design und kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden.



### NOVO Go als Home Hub

Zu Hause kann das Mobilgerät in die NOVO Go Docking-Station gestellt werden, wodurch eine traditionelle Home-Hub-Infrastruktur entsteht. Daran können auch weitere Geräte zum Wohlbefinden angeschlossen werden. Außerhalb des Hauses wird das mobile Gerät einfach aus der Ladestation mitgenommen und zurück zu Hause wieder in die Ladestation zurückgelegt.



### NOVO Go in Kombination mit einem festen Home-Hub (NOVO)

Wenn ein fester Home-Hub benötigt wird, wird NOVO Go als Handsender verwendet, der den Home-Hub aktiviert. In Innenräumen schont NOVO Go den Akku, indem es nur Funksignale an den Home-Hub sendet. Wenn der Benutzer nicht zu Hause ist, aktiviert das Gerät die mobilen Funktionen, um als eigenständige Lösung zu funktionieren.



Hauptmerkmale

- ✓

Personenzentrierte Lösung, die mit allen relevanten Telecare-Standards konform ist.
- ✓

100% integriert in das Legrand Care Telecare Ökosystem.
- ✓

Umfassende Verwaltung und Echtzeit-Überwachung durch CMP.
- ✓

Fernkonfiguration und Firmware-Updates.
- ✓

Ab dem Auspacken Plug-and-Play mit vollständig integrierter Kommunikation.
- ✓

Duale Positionierungstechnologie (GNSS und A-GPS), die Ortung, Geo-Fencing und Tracking unterstützt.
- ✓

NOVO Go Statusinformationen für den Anwender als Sprachansage und visuelle Anzeige.
- ✓

Auto-Home/Away-Funktion: Funktionen werden, angepasst an die momentanen Anforderungen bei gleichzeitiger Optimierung der Batterie- und Datennutzung, aktiviert.
- ✓

Automatische Inaktivitätsüberwachung kombiniert mit einer täglichen Kontrollfunktion für die beste Pflege.
- ✓

Erinnerungsfunktion mit Sprachnachrichten.

Données Techniques



|                           |                                                                |                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Abmessungen (B x H x T)   | 40 x 40 x 13 mm                                                | 100 x 100 x 105 mm |
| Gewicht                   | 33 g                                                           | 440 g              |
| Betriebstemperatur        | Von -20 bis +50 °C                                             | Von 0°C bis +40 °C |
| Akku                      | Lithium Polymer, 370 mAh                                       | NiMH, 2000mAh      |
| Sendeleistung max (EU/UK) | 869.2 MHz – 10 mW (EIRP)                                       | 10 mW (EIRP)       |
| Stromversorgung           | Magnetischer USB Stecker 5 Vdc, 1A                             | 5 Vdc, 1.0-1.5 A   |
| Versorgungsspannung       | 5 V                                                            | 5 V                |
| Akkuladezeit              | Bis zu 4,5 Stunden                                             | -                  |
| Kommunikation             | 2G/3G/4G, VoLTE, roaming SIM                                   | -                  |
| Positionsbestimmung       | Unterstütztes / standalone GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS | -                  |
| GPS Precision             | Ca. 5 Meter im Freien                                          | -                  |
| Frequenz RF (EU/UK)       | 869.200–869.250 MHz (Social Alarms) Category 1                 | -                  |
| IP Klasse                 | IP54                                                           | -                  |
| Battery performance       | ~24 hours in normal use.                                       | -                  |